

Best.nr.	Betegnelse	Teknisk spec.				Illustration & symbol
		Ø-D (mm) Dia.	H (mm) Højde	Trækraft (KG)	Vægt (gram)	
Type M (mm) L (mm)	Maskinsko fast (Øko-Model) - 5 grader Fod; trykstøbtzink, uden bolthuller					
	Elforzinkt fod (blå) med gevindstang i elforzinkt eller rustfrit stål - evt. incl. Anti-Slip-Plade					
2486.XX.XXX	ø30; Elforzinkt gev.stang	29	11.5	1,600	20	
2487.XX.XXX	ø30; RUSTFRI gev.stang	29	11.5	1,600	20	
2488.XX.XXX	ø30; Elforzinkt gev.stang (Incl Anti-Slip-Plade)	29	11.5	1,600	20	
2489.XX.XXX	ø30; RUSTFRI gev.stang (Incl Anti-Slip-Plade)	29	11.5	1,600	20	
2490.XX.XXX	ø40; Elforzinkt gev.stang	39	12.0	1,800	38	
2491.XX.XXX	ø40; RUSTFRI gev.stang	39	12.0	1,800	38	
2492.XX.XXX	ø40; Elforzinkt gev.stang (Incl Anti-Slip-Plade)	39	12.0	1,800	38	
2493.XX.XXX	ø40; RUSTFRI gev.stang (Incl Anti-Slip-Plade)	39	12.0	1,800	38	
2494.XX.XXX	ø50; Elforzinkt gev.stang	50	14.5	2,000	60	
2495.XX.XXX	ø50; RUSTFRI gev.stang	50	14.5	2,000	60	
2496.XX.XXX	ø50; Elforzinkt gev.stang (Incl Anti-Slip-Plade)	50	14.5	2,000	60	
2497.XX.XXX	ø50; RUSTFRI gev.stang (Incl Anti-Slip-Plade)	50	14.5	2,000	60	
	• Tallerken i trykstøbtzinkmateriale					
	• Dorn i elforzinket stål eller rustfast stål AISI 304 / 1.4301					
	• Anti-Slip-Plade i NBR-Gummi 60 shore, modstandigdygtig over for vand og olie optil 60grader.					
	<i>Maskinsko velegnet til borde og lette konstruktioner. Maskinskoen er monteret med fast gevindstang og er fremstillet i trykstøbtzinkmateriale med gevindstang i elforzinkt eller rustfrit stål.</i>					
	<i>Maskin-"foden" fås uden huller og kan belastes optil 2.000 KG.</i>					
	<i>Ved bestilling anføres type; gevindstørrelse M(mm) samt gevindlængdeL(mm) Eks. Type 2486 ønskes med M8 gevind samt længde 25mm = Varenr: 2486.08.025 (se tabellen over hvilken gevindstørrelser som er tilgængelig)</i>					