

Best.nr.	Betegnelse	Teknisk spec.				Illustration & symbol
		Ø-D (mm) Dia.	H (mm) Højde	Trækraft (KG)	Vægt (gram)	
	Maskinsko fast (Øko-Model) - 5 grader Fod; Kunststoff, uden bolthuller					
Type	Sort plasticfod med gevindstang i elforzinkt eller rustfrit stål - evt. incl. Anti-Slip-Plade					
M (mm)						
L (mm)						
2474.XX.XXX	ø30; Elforzinkt gev.stang	29	11.5	1,500	5	
2475.XX.XXX	ø30; RUSTFRI gev.stang	29	11.5	1,500	5	
2476.XX.XXX	ø30; Elforzinkt gev.stang (Incl Anti-Slip-Plade)	29	11.5	1,500	5	
2477.XX.XXX	ø30; RUSTFRI gev.stang (Incl Anti-Slip-Plade)	29	11.5	1,500	5	
2478.XX.XXX	ø40; Elforzinkt gev.stang	39	12.0	1,500	8	
2479.XX.XXX	ø40; RUSTFRI gev.stang	39	12.0	1,500	8	
2480.XX.XXX	ø40; Elforzinkt gev.stang (Incl Anti-Slip-Plade)	39	12.0	1,500	8	
2481.XX.XXX	ø40; RUSTFRI gev.stang (Incl Anti-Slip-Plade)	39	12.0	1,500	8	
2482.XX.XXX	ø50; Elforzinkt gev.stang	50	14.5	1,500	16	
2483.XX.XXX	ø50; RUSTFRI gev.stang	50	14.5	1,500	16	
2484.XX.XXX	ø50; Elforzinkt gev.stang (Incl Anti-Slip-Plade)	50	14.5	1,500	16	
2485.XX.XXX	ø50; RUSTFRI gev.stang (Incl Anti-Slip-Plade)	50	14.5	1,500	16	
	<ul style="list-style-type: none"> • Tallerken i Gasfiberforstærket polyamid-baseret (PA) technopolymer • Dorn i elforzinket stål eller rustfast stål AISI 304 / 1.4301 • Anti-Slip-Plade i NBR-Gummi 60 shore, modstandigdygtig over for vand og olie op til 60grader. 					
	<p>Maskinsko velegnet til borde og lette konstruktioner. Maskinskoen er monteret med fast gevindstang og er fremstillet i sort kunststofmateriale med gevindstang i elforzinkt eller rustfrit stål.</p> <p>Maskin-"foden" fås uden huller og kan belastes op til 1.500 KG.</p> <p>Ved bestilling anføres type; gevindstørrelse M(mm) samt gevindlængde L(mm) Eks. Type 2474 ønskes med M8 gevind samt længde 25mm = Varenr: 2474.08.025 (se tabellen over hvilken gevindstørrelser som er tilgængelig)</p>					